

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## ET830

Maliyet etkin su ve atık su arıtımı için hassas flokülasyon testleri.



- ASTM D2035-19'a göre flokülasyon testleri
- Zaman kontrollü veya manuel hız değişimi
- Taşınabilir tasarım
- Yüksek kap uyumluluğu

Ürün No: 2419110

Floc-Tester serisi, standartlara uygun testler, esnek kullanım ve kullanıcı dostu tasarımıyla dikkat çekiyor.

### Standartlara uygunluk

ASTM D2035-19'a göre flokülasyon testlerinin gerçekleştirilmesi

### Yüksek kap uyumluluğu

500 mL ila 1500 mL'lik beher kaplar için uygundur (1500 mL: ET830 tamamen, ET840 ve ET850 karıştırma konumlarının yarısında)

### İki aşamalı test modu

Tekrarlanabilir testler için zaman kontrollü veya manuel olarak iki ayarlanabilir hız arasında geçiş

### Esnek konfigürasyonlar

Kademesiz olarak ayarlanabilir karıştırıcı yüksekliğine sahip dört (ET830 ve ET840) veya altı (ET850) karıştırma konumu

### Uzun ömürlü

Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik karıştırıcılar

### Optimum okunabilirlik

Büyük, aydınlatmalı ekran

### Kolay ve evrensel kullanım

Sezgisel, dilden bağımsız kullanım konsepti

### Hassas hız kontrolü

20 ila 250 rpm arasında dijital ayar

### Çeşitli zamanlayıcı seçenekleri

1 ila 240 dakika arasında programlanabilir veya sürekli çalışma

### Yüksek mobilite

Sağlam taşıma kolları, 12 V DC araç adaptörü (ET830)

### Optimum görüş

ET840 ve ET850 modelleri, arkadan veya alttan esnek aydınlatma sağlar. Mobil Floc Tester ET830, üstten aydınlatma sağlar.

## Sanayi

Diğer Sanayiler | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek-ve İçecek Sanayi

## ET830

Lovibond® Floc Tester, gerçek arıtma koşullarının laboratuvarında tekrarlanabilir şekilde simüle edilmesini sağlar ve operatörlerin, büyük ölçekli uygulamadan önce doğru flokülant tipini ve optimum dozajı belirlemelerine olanak tanır. Bu da güvenli, ekonomik ve sürdürülebilir su arıtımı sağlar.

## Teknik Veri

<b>Voltage</b>	100 - 240 V
<b>Frequency</b>	50/60 Hz
<b>Output Voltage Power Supply</b>	15 VDC
<b>Fuse</b>	5x20 mm, F3.15AL250 V
<b>Max. Power</b>	50 W
<b>Ekran</b>	LCD backlit
<b>Kullanım</b>	Membrane keys
<b>Güç Kaynağı</b>	100 - 240 V / 50-60 Hz
<b>Taşınabilirlik</b>	Taşınabilir
<b>Zaman Ayarı</b>	0 - 240 dakika ve ∞
<b>Motor</b>	DC Gear Motor with Encoder
<b>Karıştırıcı Yerleri</b>	4 (portable)
<b>Karıştırıcı Hız Kontrolü</b>	Dakikada 20 - 250 devir
<b>Kararlılık</b>	5 rpm
<b>Precision</b>	± 1 rpm
<b>Rod and Stirrer Material</b>	Stainless Steel
<b>Çevre Koşulları</b>	5-50 °C
<b>Stok Koşulları</b>	%80 maks. bağıl nem
<b>IP Rating</b>	IP 34

<b>Uygunluk</b>	CE
<b>Koruma Sınıfı</b>	Power Supply: Class II, Device: Class III
<b>Boyutlar</b>	255 x 428 x 253 mm
<b>Ağırlık</b>	6.9 kg

## Teslimat Kapsam Metni

- Floc test cihazı
- Kablo seti
- Şebeke adaptörü
- Araç adaptörü
- Kullanım kılavuzu

Başlık	Ürün No
Cam ölçü kabı 1000 ml	419165
PP ölçü kabı 1000 ml	419166
Cam ölçü kabı 1500 mL	419167
ET830 floc test cihazı için taşıma çantası	419174

**Tintometer GmbH**  
Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

**The Tintometer Limited**  
Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

**Tintometer China**  
9F, SOHO II C. No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care Tel.: +86 (021) 69910081  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

**Lovibond Tintometer Sdn Bhd**  
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Batu Nilam 2, Bdr Bkt Tinggi,  
41200, Klang, Selangor,  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

**Tintometer Brazil**  
Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

**Tintometer Inc.**  
6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

**Tintometer India Pvt. Ltd.**  
Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

**Tintometer Spain**  
Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya