

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



ET850

Maliyet etkin su ve atık su arıtımı için hassas flokülasyon testleri.



- ASTM D2035-19'a göre flokülasyon testleri
- Zaman kontrollü veya manuel hız değişimi
- Esnek arka ve zemin aydınlatması
- Yüksek kap uyumluluğu

Ürün No: 2419116

Floc-Tester serisi, standartlara uygun testler, esnek kullanım ve kullanıcı dostu tasarımıyla dikkat çekiyor.

Standartlara uygunluk

ASTM D2035-19'a göre flokülasyon testlerinin gerçekleştirilmesi

Yüksek kap uyumluluğu

500 mL ila 1500 mL'lik beher kaplar için uygundur (1500 mL: ET830 tamamen, ET840 ve ET850 karıştırma konumlarının yarısında)

İki aşamalı test modu

Tekrarlanabilir testler için zaman kontrollü veya manuel olarak iki ayarlanabilir hız arasında geçiş

Esnek konfigürasyonlar

Kademesiz olarak ayarlanabilir karıştırıcı yüksekliğine sahip dört (ET830 ve ET840) veya altı (ET850) karıştırma konumu

Uzun ömürlü

Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik karıştırıcılar

Optimum okunabilirlik

Büyük, aydınlatmalı ekran

Kolay ve evrensel kullanım

Sezgisel, dilden bağımsız kullanım konsepti

Hassas hız kontrolü

20 ila 250 rpm arasında dijital ayar

Çeşitli zamanlayıcı seçenekleri

1 ila 240 dakika arasında programlanabilir veya sürekli çalışma

Yüksek mobilite

Sağlam taşıma kolları, 12 V DC araç adaptörü (ET830)

Optimum görüş

ET840 ve ET850 modelleri, arkadan veya alttan esnek aydınlatma sağlar. Mobil Floc Tester ET830, üstten aydınlatma sağlar.

Sanayi

Diğer Sanayiler | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek-ve İçecek Sanayi

ET850

Lovibond® Floc Tester, gerçek arıtma koşullarının laboratuvarında tekrarlanabilir şekilde simüle edilmesini sağlar ve operatörlerin, büyük ölçekli uygulamadan önce doğru flokülant tipini ve optimum dozajı belirlemelerine olanak tanır. Bu da güvenli, ekonomik ve sürdürülebilir su arıtımı sağlar.

Teknik Veri

Voltage	100 - 240 V
Frequency	50/60 Hz
Output Voltage Power Supply	15 VDC
Fuse	5x20 mm, F3.15AL250 V
Max. Power	50 W
Ekran	LCD backlit
Kullanım	Membrane keys
Güç Kaynağı	100 - 240 V / 50-60 Hz
Zaman Ayarı	0 - 240 dakika ve ∞
Motor	DC Gear Motor with Encoder
Karıştırıcı Yerleri	6
Karıştırıcı Hız Kontrolü	Dakikada 20 - 250 devir
Kararlılık	5 rmp
Precision	± 1 rmp
Rod and Stirrer Material	Stainless Steel
Çevre Koşulları	5-50 °C
Stok Koşulları	%80 maks. bağıl nem
IP Rating	IP 34

Uygunluk	CE
Koruma Sınıfı	Power Supply: Class II, Device: Class III
Boyutlar	800 x 410 x 200 mm
Ağırlık	15.9 kg

Teslimat Kapsam Metni

- Floc test cihazı
- Kablo seti
- Şebeke adaptörü
- Kullanım kılavuzu

Başlık	Ürün No
Cam ölçü kabı 1000 ml	419165
PP ölçü kabı 1000 ml	419166
Cam ölçü kabı 1500 mL	419167

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

9F, SOHO II C. No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care Tel.: +86 (021) 69910081
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Lovibond Tintometer Sdn Bhd

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Batu Nilam 2, Bdr Bkt Tinggi,
41200, Klang, Selangor,
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya